


风淋室/货淋室

Air shower shower room

产品介绍: Product introduction

风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备, 用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面 附着的尘埃,同时风淋室也起到气闸的作用,防止未经净化的空气进入洁净区域,是进行人体净 化和防止外空气污染洁净区的有效设备。风淋室内 的空气由风机的作用经粗效过滤器进入静压箱, 经高效空气过滤器过滤后,洁净空气从风淋室的喷 嘴高速喷出,喷嘴角度可调节,可有效吹除人体或 携带物品表面附着的尘埃,吹下的尘埃再回收进入中 效空气过滤器,室内自循环以达到人、货风淋的目的。

The shower room is clean workshop and fabricated clean room equipment small, Except for blowing into the






- ●系统自动感应喷淋, 电子机械互琐
- ●风淋时间 0~99 秒可自行调节
- ●可对开门或直角开门
- Automatic reaction system, electronic and mechanical spraying mutual zoar
- The 0-99 seconds time can adjust themselves
- ●But to open or right-angle to open the door 构成材料及技术参数

Constitute the material and technical parameter

- ●外壳:不锈钢或冷板喷塑
- External frane: Stainless steel or cooling-plate pensu
- ●门、底板、喷嘴及面板:不锈钢
- Door, floor, nozzle and panel: stainless steel
- ●采用粗效、高效两级过滤系统
- Using rough effect, efficient filter system
- ●风机:低振动、低噪音进口或国产风机
- Fan: low vibration, low noise, imported or domestically fan
- ●风速: 20~28m/s ●Winds: 20~28 m/s
- 型号尺寸及其他参数 Standard specification



规格型号 Specifications	XN-1R-129	XN-2R-159	XN-4R-159	XN-1H-200	XN-2H-230
风淋室尺寸 L×W×H(mm) Air shower room size	1290×1000	1590×1000×	1590×2000×	2000×2000×	2300×2000×
	$\times 2050$	2050	2050	2050	2050
风淋区尺寸 L×W×H(mm) The area size	790×910×	$790\times910\times$	790×910×	$1200\times1910\times$	$1500 \times 1910 \times$
	1930	1930	1930	1930	1930
喷嘴数量 Nozzle number (个)(a)	6	12	24	24	24
风速 wind (m/s)			20~28		
电源 power		3N	380V	50HZ	
功率 Power(KW)	0.75	1.5	4.5	4.5	4.5
适合人数 Suitable Numbers	1~2	1~2	2~4	多人 many	多人 many
EXW Price(include wooden cases)	1230USD	1470USD	2188USD	2620USD	2998USD



*可根据用户要求制作不同规格的风淋室 According to the requirements of users can make different specifications of the shower room